



Kabelgenomföring Tak 3-Fack

Artikelnummer: **OIG-005**

Beskrivning

Med sitt slimmade utförande ger detta en diskret och tät installation mot taket, enkel access och trygg installation med full kontroll genom det öppningsbara taket med full kontroll över kablagens framföringsväg mellan fastighet, yttertak och färdig installation.

Installation

Installationen är enkel och kräver inga specialverktyg. OIG-005 kan även vid behov kompletteras med Avrinningsplåt OIG-008.

Kontinuerlig flexibilitet kabeltätningar

Packbitarna är ett modulärt system som alltid är lätt att montera. Bara att följa packbitskonfiguratorn och rekommenderad packbit mot kabelns ytterdiameter.

Snabb och smidig montering

De delbara packbitarna med ram möjliggör en snabb och smidig installation som är enkel att bygga vidare på vid framtida behov.

Tekniska specifikationer

Produktnamn

Kabelgenomföring Tak 3-Fack

Artikelnummer

OIG-005

Tätningssram för packbitar

3 st UV-förstärkt i PA06

Packbitar:

UV-förstärkta Naturgummi svart IP66 och UL Type 4X (UL: inomhus)

EPDM-tätning

6 mm mot tak och botten av huven

Baskonstruktion/mått

5/3 mm Aluminium 350 x 300 x 500 mm

Färg

Svart eller (mot beställning) valfri färg.

Grow with Innovative Solutions

