



Kabelgenomföring Vägg 3-Fack

Artikelnummer: **OIG-003**

Beskrivning

Med sitt slimmade utförande ger detta en diskret och tät installation mot fasad, enkel access och trygg installation med full kontroll över kablagens framföringsväg mellan fastighet, yttervägg och färdig installation.

Installation

Installationen är enkel och kräver inga specialverktyg.

OIG-003 kan även vid behov kompletteras med Avrinningsplåt OIG-008.

Kontinuerlig flexibilitet kabeltätningar

Packbitarna är ett modulärt system som alltid är lätt att montera. Bara att följa packbitskonfiguratorn och rekommenderad packbit mot kabelns ytterdiameter.

Snabb och smidig montering

De delbara packbitarna med ram möjliggör en snabb och smidig installation som är enkel att bygga vidare på vid framtida behov.

Tekniska specifikationer

Produktnamn

Kabelgenomföring Vägg 3-Fack

Artikelnummer

OIG-003

Tätningssramar för packbitar

3 st UV-förstärkta i PA06

Packbitar

UV-förstärkt Naturgummi svart IP66 och UL Type 4X (UL: inomhus)

EPDM-tätning

6 mm mot vägg och monteraram

Baskonstruktion/mått

5 mm Aluminium 350 x 350 x 5 mm

Färg

Svart eller (mot beställning) valfri färg.